

# CSATÁRI PLAST KFT



H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.  
Tel: +36 88 265 023, +36 88 265 191 Fax: +36 88 265 044  
www.csatariplast.hu, e-mail: sales@csatariplast.hu



## Műszaki paraméter

Névleges feszültség	400/230 V
Névleges frekvencia / fázisszám	50 vagy 60 Hz / 1 fázis
Névleges szigetelési feszültség	$\geq 500$ V
Névleges lökőfeszültség-állóság	$\geq 4$ kV
Csatlakozó vezeték (kábelserű)	NYY-J 0,6/1 kV 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> RE
Leágazás névleges áramerőssége $I_n$	10 A
Túláramvédelmi készülék	kismegszakító, N + Ph, C10A, 6000
Kiegészítő védelem	legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áramvédőkapcsoló (RCD), melyet megengedett egy szerkezetbe építeni a kismegszakítóval.
Hibavédelem (osztály és mód)	csatlakozó doboz: I. vagy II. érintésvédelmi osztály
A csatlakozó doboz por, szilárd tárgyak és nedvesség elleni védettsége felhelyezett burkolattal (ajtóval)	IP 54
A belső szerelvények védettsége eltávolított burkolat mellett legalább	IP20
A csatlakozó doboz mechanikai behatás elleni védettsége legalább	IK08

Dátum: 2010-07-12