

**CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Verzió	AC töltőkábel, Csatlakozó típusa - töltőpont: 2. típus, Dugasz típusa - járműoldali: 2. típus, Töltőáram, max.: 11 kW, Fázisok száma: 3, Névleges áram: 20 A, Kábelhossz: 5 m, Kábeltípus: normál
Rendelési szám	<a href="#">2754380000</a>
Típus	CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4050118899115
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2023. szeptember 4. 10:19:54 CEST

A katalógus állapota 18.08.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 2 160 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Páratartalom tárolási hőmérsékleten	5 - 95% rel. humidity
Üzemi hőmérséklet	-30 °C...50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C		

## Anyagjellemzők

Max. relatív páratartalom tárolás közben	95 %	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C		

## Rendszerkövetelmények

Járműkommunikáció típusa Control Pilot (CP),  
Proximity Pilot / Plug  
Present (PP)

## Jellemzők

Védelmi osztály IP54

## Házak

Védelmi osztály IP54

## Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyások IEC 62196-1, IEC  
62196-2, EN 50620

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9,1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

User Documentation [Safety notes](#)  
[Safety notes](#)  
Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

**CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Wallbox AC Home



Megoldások az otthoni töltésre – Az Ön nyomán.  
Töltés, indulás!

A HOME Wallbox fali doboz a hatékony töltési technológiát masszív házzal és vonzó kialakítással ötvözi. Az alapvető funkciókra fókuszálva az intelligens vezérléssel kiválóan alkalmas a költségoptimalizált töltésre magánkörnyezetben.

## Általános rendelési adatok

Típus	CH-W-H-A11-S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">718290000</a>	Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat
GTIN (EAN)	4050118809053	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A11-SPZZR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">781360000</a>	Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU
GTIN (EAN)	4064675055754	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A22-SPZZR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">781380000</a>	Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU
GTIN (EAN)	4064675055778	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A22-S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">724910000</a>	Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat
GTIN (EAN)	4050118849769	
Qty.	1 Stück	

## Wallbox AC Business



Töltési megoldások szakembereknek – Segítünk gyorsan újra útra kelni! A kifejezetten cégek, vállalkozások és önkormányzatok számára tervezett BUSINESS fali doboz rendelkezik minden műszaki tulajdonsággal, ami a professzionális kereskedelmi felhasználáshoz szükséges. Elsősorban a hozzáférés biztonságos, kényelmes szabályozásával az RFID-n keresztül, valamint MID-kompatibilis felvételekkel és töltési adatok Ethernet alapú átvitelével.

## Általános rendelési adatok

Típus	CH-W-B-A7.4/22-SPNM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">744060000</a>	Wallbox, max. töltőkapacitás 7,4 kW @ 1-fázisú (230 V) ill. 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat, RFID, MID-kompatibilis, Modbus TCP
GTIN (EAN)	4050118895704	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-B-A3.7/11-SPNM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">743980000</a>	Wallbox, max. töltőkapacitás 3,7 kW @ 1-fázisú (230 V) ill. 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat, RFID, MID-kompatibilis, Modbus TCP
GTIN (EAN)	4050118849325	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2023. szeptember 4. 10:19:54 CEST

A katalógus állapota 18.08.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.