

CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	AC töltőkábel, Csatlakozó típusa - töltőpont: szabad vezetékvég, Dugasz típusa - járműoldali: 2. típus, Töltőáram, max.: 22 kW, Fázisok száma: 3, Névleges áram: 32 A, Kábelhossz: 7.5 m, Kábel típus: normál
Rendelési szám	2828220000
Típus	CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675368632
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2023. szeptember 4. 10:51:11 CEST

A katalógus állapota 18.08.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CA-T2WB-7.5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 6 500 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Páratartalom tárolási hőmérsékleten	5 - 95% rel. humidity
Üzemi hőmérséklet	-30 °C...50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C		

Anyagjellemzők

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C

Rendszerkövetelmények

Járműkommunikáció típusa Control Pilot (CP),
Proximity Pilot / Plug
Present (PP)

Jellemzők

Védelmi osztály IP55 védőkupakkal

Házak

Védelmi osztály IP55 védőkupakkal

Tanúsítványok és szabványok

ROHS	Megfelel	Jóváhagyások	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
------	----------	--------------	---------------------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9,1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)